



microUCS Elastix[®] Appliance

Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix



El microUCS es la IP PBX ideal para su pequeño negocio o para su hogar, que le permite controlar sus comunicaciones en un equipo muy pequeño pero potente a la vez, gracias a que viene pre instalado con Elastix.



Características

- Operadoras automáticas
- Correo de voz
- Correo de voz a correo electrónico
- Directorio de marcar por nombre
- Música en espera
- Llamadas en cascada
- Grupos de llamadas
- Nueva llamada entrante
- Cola de llamadas
- Selección de ruta automática
- Restricción de llamadas
- Registro detallado de llamadas
- Direccionamiento de llamada
- Detección automática de faxes
- Filtrado de llamadas
- Toma de llamadas y muchas más.

Un micro equipo con una potente solución

El diseño compacto del microUCS en conjunto con la solución en comunicaciones unificadas Elastix®, lo convierten en una poderosa IP PBX, que le permite controlar desde cualquier lugar las comunicaciones de su oficina o su hogar.

Fácil de instalar, con una administración poderosa como sólo Elastix® le ofrece y con un consumo muy bajo, lo convierten en una solución muy segura y rentable.

Pequeño pero robusto

A pesar de ser un equipo pequeño, el microUCS posee una carcasa metálica con la rigidez necesaria que lo protege de posibles golpes y descargas eléctricas*, además de su facilidad de traslado y mantenimiento.

Muy bajo consumo de energía

Con tan sólo 3w de potencia nominal, el microUCS le permitirá ahorrar en gastos de operación y al mismo tiempo estará contribuyendo con la conservación del medio ambiente.

Fácil de usar y sin costos por licenciamiento

Fácil de implementar y administrar gracias al potente software Elastix pre-instalado, que no le generará costos por licenciamiento.

Control total donde sea

Siéntase seguro manteniendo el control de todas las comunicaciones de su negocio o su hogar, accediendo a su microUCS dónde sea que se encuentre.

Especificaciones Técnicas

Telefonía	
Extensiones (SIP/IAX)*	Hasta 15
Llamadas concurrentes (max. recomendado)*	Hasta 5
Hardware	
CPU	456 MHz
RAM	256 MB
Disco Duro	8 GB flash
Red	10/100 Mbps
Puertos USB	1
Características de Operación	
Potencia Nominal	3 W
Voltaje de Operación	120/240v auto switching
Sistema operativo	Elastix 32 bits
Características Físicas	
Alto	1.12" (28.3 mm)
Ancho	6.50" (165 mm)
Profundidad	3.77" (95.8 mm)
Peso	0.25 Kg (0.55 lb)

* Representa una estimación segura en un escenario básico. Visita <http://elx.ec/microUCSbenchmark> para más detalles.