



ELX-025 Elastix[®] Appliance

Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix





El ELX-025 le permite contar con una herramienta ideal para las comunicaciones de su negocio y estar siempre en contacto con sus clientes, proveedores o empleados donde quiera que se encuentre.

Características

- Operadoras automáticas
- Correo de voz
- Correo de voz a correo electrónico
- Directorio de marcar por nombre
- Música en espera
- Llamadas en cascada
- Grupos de llamadas
- Nueva llamada entrante
- Cola de llamadas
- Selección de ruta automática
- Restricción de llamadas
- Apariencia de la línea
- Registro detallado de llamadas
- Direccionamiento de llamada
- Detección automática de faxes
- Filtrado de llamadas
- Toma de llamadas y muchas más.

Potencie su negocio

Con el appliance ELX-025 y nuestro software Elastix® lleve su negocio a nuevos niveles de comunicación.

Es la solución ideal para PYMES e integradores de VoIP, ya que integra software estable con múltiple funcionalidad y hardware certificado que garantizan el control integral de todas sus comunicaciones.

Especificaciones Técnicas

Telefonía

Puertos Analógicos (FXO/FXS)	Hasta 12**
Puertos Digitales	Hasta 1 E1/T1/J1**
Extensiones (SIP/IAX)*	Hasta 100*
Llamadas concurrentes (max. recomendado)*	Hasta 50*
Slots PCI de expansión	1 PCI
Sistema Operativo	Elastix 32 bits - soporta 64 bits

Hardware

CPU	1.86 GHz Dual Core
RAM	2 GB DDR3 - hasta 4 GB
Disco Duro	120 GB SSD - 2.5"
Red	1 x Gigabit Ethernet
Puertos USB	2 en panel frontal y 4 en posterior

Características de Operación

Potencia Nominal	90 W fanless, PSU eficiente
Voltaje de Operación	120/240v auto switching

Características Físicas

Alto	1.81" (46 mm)
Ancho	17.20" (437 mm)
Profundidad	13.46" (342 mm)
Peso	4 Kg (8.82 lb)
Case Metálico	1 U - Montable en rack de 19"

* Representa una estimación segura en un escenario básico.

** No incluido. Dependen de la tarjeta interfaz utilizada.

Visita <http://elx.ec/ELX025benchmark> para más detalles.



© 2013 Elastix All rights reserved.