



## Aparelho sem fio DECT reforçado em HD DP735

O DP735 é um telefone IP sem fio DECT reforçado que permite aos usuários mobilizar a rede VoIP em todos os ambientes de escritório, depósito, loja e residenciais. Suportado pelas estações base VoIP DECT DP750, DP752 e DP755 da Grandstream, ele proporciona uma combinação de mobilidade e telefonia com excelente desempenho. Cada estação base (DP755) permite até 10 aparelhos DP725, e cada DP725 tem alcance de até 400 metros ao ar livre (com o DP755) e 50 metros em local fechado, com 65 horas de conversa e 650 horas em espera. Apresenta um conjunto de recursos de telefonia avançados, como suporte para até 20 contas SIP por aparelho (com o DP755), áudio Full HD, tela TFT LCD colorida de 2,4 polegadas, conector para fones de 3,5 mm, PTT, viva-voz e muito mais. Quando emparelhado com as estações base DECT da Grandstream, o DP735 é um aparelho de ponta, que oferece uma solução DECT sem fio muito eficiente para qualquer usuário empresarial ou residencial.




Até 20 contas SIP por sistema; até 20 linhas por aparelho



Tecnologia DECT de autenticação e criptografia para proteger chamadas e contas



Audiokonferência de 3 vias para facilitar as teleconferências



Botão PTT dedicado; sensores internos de proximidade e aceleração



As opções de provisionamento automatizado incluem arquivos de configuração XML e TR-069

**zero  
CONFIG**

Utilize com os PBXs IP da série UCM da Grandstream para obter provisionamento com zero configuração



Áudio em HD para maximizar a qualidade e clareza do áudio; viva-voz full duplex



Design reforçado, à prova d'água nível IP67, à prova de poeira, resistente a produtos de limpeza, caixa antimicrobiana e garantia de queda de 2,5 m

<b>Interface de transmissão</b>	<p><b>Padrões de telefonia:</b> DECT</p> <p><b>Faixas de frequência:</b> 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (EUA), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Coreia), 1893 – 1906 MHz (Japão), 1880 – 1895 MHz (Taiwan)</p> <p><b>Número de canais:</b> 10 (Europa), 5 (EUA, Brasil e Japão), 3 (Coreia), 8 (Taiwan)</p> <p>Alcance em ambientes externos: até 400 metros (DP752/DP755) ou até 300 metros (DP750)</p> <p><b>Alcance em ambientes internos:</b> até 50 metros</p>
<b>Periféricos</b>	<p>LCD TFT colorido de 2,4 pol (240x320)</p> <p>27 teclas, incluindo 3 teclas programáveis, 5 teclas de navegação/menu, 4 teclas exclusivas para as funções SPEAKERPHONE (viva-voz), MUTE (silenciar), SEND (enviar), POWER/END (ligar/desligar), 3 teclas laterais de volume (aumentar e diminuir) e 1 tecla PTT</p> <p>LED MWI em 3 cores</p> <p>Conector para fones de 3,5 mm</p> <p>Sensores de proximidade e aceleração</p> <p>Presilha removível para cinto</p> <p>Porta micro-USB B para carga alternativa e operação sem bateria</p> <p>Modo de toque com vibração</p>
<b>Protocolo/padrões</b>	Compatibilidade HAC com aparelhos auditivos
<b>Codecs de voz</b>	Codec G.722 para áudio em HD e codec G.726 para áudio de banda estreita (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS com suporte via estação base DECT complementar), AEC, AGC, redução de ruído ambiente no microfone do aparelho, eliminação avançada de ruído do áudio de entrada
<b>Recursos de telefonia</b>	Espera, transferência, encaminhamento, conferência de três vias, PTT, interfone, agenda para download, chamada em espera, registro de chamadas, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível
<b>Áudio em HD</b>	Sim, tanto no aparelho quanto no viva-voz
<b>Segurança</b>	Criptografia e autenticação DECT
<b>Vários idiomas</b>	Inglês, tcheco, alemão, espanhol, francês, hebraico, italiano, holandês, polonês, português, russo, turco, árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano, eslovaco, sérvio, grego, sueco
<b>Upgrade/provisionamento</b>	Upgrade OTA de software (SUOTA), provisionamento OTA do aparelho
<b>Acesso a várias linhas</b>	Cada aparelho pode acessar até vinte (20) linhas
<b>Uso eficiente da energia e energia verde</b>	Fonte de alimentação universal Entrada CA 100-240 V 50/60 Hz; Saída 5 VDC 1 A; Conector micro-USB B; Bateria recarregável de íons de lítio de 2000 mAh, 650 horas em espera e 65 horas de conversa (dados de laboratório)
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 1 bateria, Manual de Início Rápido
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	Aparelho: 166,00 x 57,80 x 26,30 mm; Base de carga: 82,00 x 80,00 x 30,60 mm
<b>Peso</b>	Aparelho: 221,5 g; Base de carga: 56 g; Fonte de alimentação universal: 55 g; Pacote: 535 g
<b>À prova de intempéries</b>	À prova d'água nível IP67, à prova de poeira, resistente a produtos de limpeza, caixa antimicrobiana e garantia de queda de 2,5 m
<b>Temperatura e umidade</b>	Operação: -10 a 45 °C (14 a 113 °F); Carga: 0 a 45 °C (32 a 113 °F) Armazenamento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F); Umidade: 10% a 90% sem condensação
<b>Conformidade</b>	FCC, CE, RCM, IC