

Características generales de Panphone Analógico Serie C

Intercomunicador manos libres con colgado/descolgado automático	Si	Apertura de puertas de forma remota (activación de relés) con marcación de código desde cualquier extensión o teléfono externo.	Si
Caja de montaje de aluminio de alta resistencia	Si	Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos (Lectores tarjeta, huella dactilar, etc). Controlable normalmente cerrado o abierto.	2
Pintura tratada, horneada, de Alta durabilidad y resistencia a intemperie e incidencias climáticas	Si	Puertos entrada para pulsadores externos o sensores	2
Agarre con tornillos de seguridad	Si	Cableado	2 hilos + Alimentación DC
Antivandálico	Si	Alimentación	12V DC
Conexión de Voz	Extensión Analógica o PSTN	Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual	Incluido
Marcación automática a extensión desde pulsador de llamada	Si	Configuración por DTMF	Si
Límite de duración de llamada	Si		
Volumen de micrófono y altavoz ajustable manual (Control de Ganancia)	Si		

Características Panphone Analógico Serie C según versión

Versiones	Panphone Analógico (sin Cámara)	Panphone Analógico (con Cámara)	Panphone Analógico Emergencia SOS (sin Cámara)		Panphone Analógico Emergencia SOS (con Cámara)	
Referencia	C006	C008	C006-A-E	C006-R-E	C008-A-E	C008-R-E
Color	Gris Texturado RAL9006	Gris Texturado RAL9006	Amarillo RAL 1023	Rojo RAL 3020	Amarillo RAL 1023	Rojo RAL 3020
Formato	Superficie	Superficie	Superficie		Superficie	
Botón o Teclado numérico	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado		1 botón mecánico retro-iluminado	
Indicación Estado de llamada	Tono e Iluminación en botón	Tono e Iluminación en botón	Tono e Iluminación en botón		Tono e Iluminación en botón	
Leyenda Braille	No	No	Si		Si	
Apertura de puerta con código marcado	No	No	No		No	
Dimensiones (HxWxD) mm	188x115,9x40	188x115,9x40	188x115,9x40		188x115,9x40	
Cámara Color	No	Si, IP o analógica.	No		Si, IP o analógica.	
Soporta Video IP	No	Si, sólo cámara IP	No		Si, sólo cámara IP	
Servidor de Video IP incluido	No	Si	No		Si	
Cableado adicional cámara	N/A	UTP (Ethernet) cámara IP/Coaxial cámara Analógica	N/A		UTP (Ethernet) cámara IP/Coaxial cámara Analógica	
Lector de Tarjeta	No	No	No		No	
Puertos Ethernet	-	-	-		-	
Potencia altavoz	Hasta 1W	Hasta 1W	Hasta 1W		Hasta 1W	
Cancelación Eco	Si, mejorada	Si, mejorada	Si, mejorada		Si, mejorada	
Cumplimiento CTE SUA9/SI 3-7	Parcialmente	Parcialmente	Si		Si	

Panphone Analógico Serie C

Intercomunicador Analógico Antivandático



C006 y C008
Gris Mate Texturado (RAL 9006)
(188x115,9x40mm)

Ref	Nombre	PVP
C006	Intercomunicador Panphone Analógico Serie C Gris de Superficie 1 botón	€ 287,55
C008	Intercomunicador Panphone Analógico Serie C Gris de Superficie 1 botón con Cámara Color	€ 390,07

Versiones Disponibles:

- ✓ Con o sin Cámara Color IP

Panphone Analógico Serie C de Emergencia SOS

Intercomunicador Analógico Antivandático Especial



C006-A-E y C008-A-E
Amarillo (RAL 1023)
(188x115,9x40mm)

C006-R-E y C008-R-E
Rojo (RAL 3020)
(188x115,9x40mm)

Ref	Nombre	PVP
C006-A-E	Intercomunicador Panphone Analógico Serie C Emergencia SOS Amarillo de Superficie 1 botón	€ 323,75
C006-R-E	Intercomunicador Panphone Analógico Serie C Emergencia SOS Rojo de Superficie 1 botón	€ 323,75
C008-A-E	Intercomunicador Panphone Analógico Serie C Emergencia SOS Amarillo de Superficie 1 botón con Cámara Color	€ 430,51
C008-R-E	Intercomunicador Panphone Analógico Serie C Emergencia SOS Rojo de Superficie 1 botón con Cámara Color	€ 430,51

Versiones Disponibles:

- ✓ Con o sin Cámara Color IP
- ✓ Color Amarillo y Rojo