

## Características generales de Panphone IP (Serie 4 y Seguridad) Tarjeta CSIP (Full Dúplex)

Intercomunicador manos libres con colgado/descolgado automático	Si	Puertos Wiegand (lectores proximidad y biométricos)	1
Antivandálico	Si	Tarjeta OPTO de ampliación con 4 Entradas y 1 Salida Relé adicionales	Disponible (Opcional)
Grado de Resistencia	IP 55	Apertura de puertas/activación de relés de forma remota con marcación de código PIN desde cualquier extensión o teléfono externo.	Si
Puerto Ethernet	1	Apertura de puertas/activación de relés de forma local mediante marcación de código PIN (versión con teclado), RFID (versión con lector) y código QR (versión con cámara)	Si
Conexión de Voz	Extensión IP-SIP estándar	Programación de horarios y períodos de activación de relés para códigos numéricos PIN, RFID y QR.	Si
Cuentas IP-SIP	5 cuentas independientes	Número de usuarios máximo PIN, RFID o QR	250
Códex Soportados	OPUS, g.722, g.726, g.729, g.711a, g.711u y GSM	Cableado	UTP + Alimentación DC (si no se usa POE) POE y/o 12V DC
Funciona con centrales con software IP Asterisk.	Si	Alimentación	Incluido
Probado correcto funcionamiento con PBX Alcatel, Avaya, Cisco, Elastix, Epygi, Denwa, Matrix, Nec, Panasonic, Siemens, Hiper PBX, Xorcom, Yeastar y Zycoo.	Si	Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual	Si
Puerto Ethernet Adicional	Disponible (Opcional)	Acepta POE 802.3 AF	Si
Audio Full Dúplex	Si	Soporta DHCP	Si
Cancelación de Eco	Si	Soporta funcionamiento a través de VPN (OpenVPN)	Si
Reducción de Ruido Ambiente	Si	Envío de correos electrónicos vía servidor SMTP interno o externo	Si
Potencia Altavoz	1W	Cifrado TLS	Si
Salida amplificada para Altavoz de 10W (Altavoz no incluido)	Disponible (Opcional)	Servidor de Hora NTP	Si
Salida y control para 2do Altavoz de 1W	Disponible (Opcional)	Administración, Configuración local y remota vía interfaz web y SMNP, ya sea por IP Pública o a través de VPN	Si
Marcación automática a extensión desde pulsador de llamada	Si	Comprobación remota de funcionamiento por conexión IP y test de audio de micro y altavoz	Si
Marcación automática a lista de extensiones en caso de no respuesta	Si	Gestión Logs de Tráfico y accesos exportables a .xls, .csv y .pdf	Si
Listas blancas de llamada (10 números permitidos)	Si	Notificación de Eventos de I/O por llamada SIP	(Opcional)
Mensajes de voz de estado de llamada (Puerta abierta, llamada en curso, cierre la puerta y otros) en Español e Inglés.	Si	Protocolos RS-485 y MODBUS (Scada)	Si
Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos (Lectores tarjeta, huella dactilar, etc). Controlable normalmente cerrado o abierto.	2	Integración con plataformas externas mediante APIs o conexión a BBDD externas	Si
Puertos entrada para pulsadores externos o sensores	1		
Salidas LEDs para indicadores (Espera, llamada, comunicación, etc.)	1		

Versiones	IP-SIP Full Dúplex				IP-SIP Full Dúplex (Con Cámara)				IP-SIP Full Dúplex (Con Lector de Tarjeta)				IP-SIP Full Dúplex (Con Cámara y Lector de Tarjeta)				IP-SIP Seguridad Full Dúplex	
	Referencia	4510	4520	4530	4540	4511	4521	4531	4541	4512	4522	4532	4542	4513	4523	4533		4543
Formato	Superficie		Empotrar		Superficie		Empotrar		Superficie		Empotrar		Superficie		Empotrar		Empotrar	
Botón o Teclado numérico piezoeléctrico	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	Teclado	1 botón	
Apertura de puerta con código marcado PIN	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
Marcación a extensión específica	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
Memoria 10 números Speed Dial	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
Dimensiones (HxWxD) mm	187x104x32		Exterior 217,41x128,8x8,6 Interior 180x91,40x30		187x104x32		Exterior 217,41x128,8x8,6 Interior 180x91,40x30		187x104x32		Exterior 217,41x128,8x8,6 Interior 180x91,40x30		187x104x32		Exterior 217,41x128,8x8,6 Interior 180x91,40x30		Exterior 217,41x128,8x8,6 Interior 180x91,40x30	
Cámara Color	No				Si				No				Si				No	
Lector de Tarjeta	No				No				Si				Si				No	
Soporta QR	No				Si				No				Si				No	
Soporta Videollamada	No				Si				No				Si				No	
Streaming de video	No				Si				No				Si				No	

# Panphone IP-SIP Serie 4 Full Dúplex

## Intercomunicador IP-SIP Antivandálico con Tarjeta CSIP



### Versiones Disponibles:

- ✓ Superficie o de empotrar
- ✓ Teclado numérico o un botón
- ✓ Con Cámara Color IP
- ✓ Con Lector de tarjeta
- ✓ Con Cámara y Lector Tarjeta

Ref	Nombre	PVP
4510	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 415,66
4520	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 420,84
4530	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 450,38
4540	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 473,76
4511	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 441,70
4521	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 446,88
4531	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 476,42
4541	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 499,80
4512	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 470,35
4522	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 475,53
4532	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 505,07
4542	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 528,45
4513	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 496,39
4523	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 501,57
4533	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 531,11
4543	Intercomunicador Panphone IP-SIP Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 554,49

Todos los equipos Panphone incluyen alimentador y tienen 2 años de garantía.



1 Botón Superficie  
187x104x32mm

**4510**  
**4511**  
**4512**  
**4513**



Teclado Superficie  
187x104x32mm

**4520**  
**4521**  
**4522**  
**4523**



1 botón Empotrar  
Exterior 217,41x128,8x8,6mm  
Interior 180x91,40x30mm

**4530**  
**4531**  
**4532**  
**4533**



Teclado Empotrar  
Exterior 217,41x128,8x8,6mm  
Interior 180x91,40x30mm

**4540**  
**4541**  
**4542**  
**4543**