

Características generales de Panphone WIFI Serie C Full Dúplex

Intercomunicador manos libres con colgado y descolgado automático	Si	Puertos Wiegand (lectores proximidad y biométricos)	1
Caja de montaje de aluminio de alta resistencia	Si	Salidas LEDs para indicadores (Espera, llamada, comunicación, etc.)	1
Pintura tratada, horneada, de Alta durabilidad y resistencia a intemperie e incidencias climáticas	Si	Tarjeta OPTO de ampliación con 4 Entradas y 1 Salida Relé adicionales	Disponible (Opcional)
Agarre con tornillos de seguridad	Si	Apertura de puertas/activación de relés de forma remota con marcación de código PIN desde cualquier extensión o teléfono externo.	Si
Antivandálico	Si	Apertura de puertas/activación de relés de forma local mediante marcación de código PIN (con teclado externo), RFID (versión con lector) y código QR (versión con cámara)	Si
Conexión de Voz	Extensión IP-SIP estándar	Programación de horarios y períodos de activación de relés para códigos numéricos PIN, RFID y QR.	Si
Cuentas IP-SIP	5 cuentas independientes	Número de usuarios máximo PIN, RFID o QR	250
Códecs Soportados	OPUS, g.722, g.726, g.729, g.711a, g.711u y GSM	WIFI IEE 802.11 b,g,n	Si
Funciona con centrales con software IP Asterisk.	Si	Frecuencia de transmisión/Velocidad de transmisión aprox.	2,4 GHz/300Mbps
Probado correcto funcionamiento con PBX Alcatel, Avaya, Cisco, Elastix, Epygi, Denwa, Matrix, Nec, Panasonic, Siemens, Hiper PBX, Xorcom, Yeastar y Zycoo.	Si	Alcance Inalámbrico espacio cerrado/abierto	50m/100m
Puerto Ethernet Adicional	Disponible (Opcional)	Cableado	UTP + Alimentación DC (si no se usa POE)
Audio Full Dúplex	Si	Alimentación	POE y/o 12V DC
Cancelación de Eco	Si	Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual	Incluido
Reducción de Ruido Ambiente	Si	Acepta POE 802.3 AF	Si
Potencia Altavoz	1W	Soporta DHCP	Si
Salida amplificada para Altavoz de 10W (Altavoz no incluido)	Disponible (Opcional)	Soporta funcionamiento a través de VPN (OpenVPN)	Si
Salida y control para 2do Altavoz de 1W	Disponible (Opcional)	Envío de correos electrónicos vía servidor SMTP interno o externo	Si
Marcación automática a extensión desde pulsador de llamada	Si	Cifrado TLS	Si
Marcación automática a lista de extensiones en caso de no respuesta	Si	Servidor de Hora NTP	Si
Listas blancas de llamada (10 números permitidos)	Si	Administración, Configuración local y remota vía interfaz web y SNMP, ya sea por IP Pública o a través de VPN	Si
Mensajes de voz de estado de llamada (Puerta abierta, llamada en curso, cierre la puerta y otros) en Español e Inglés.	Si	Comprobación remota de funcionamiento por conexión IP y test de audio de micro y altavoz	Si
Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos (Lectores tarjeta, huella dactilar, etc). Controlable normalmente cerrado o abierto.	2	Gestión Logs de Tráfico y accesos exportables a .xls, .csv y .pdf	Si
Puertos entrada para pulsadores externos o sensores	1	Notificación de Eventos de I/O por llamada SIP	(Opcional)
		Protocolos RS-485 y MODBUS (Scada)	Si
		Integración con plataformas externas mediante APIs o conexión a BBDD externas	Si

Versiones	WIFI Serie C Full Dúplex	WIFI Serie C Full Dúplex (Con Lector de tarjeta)	WIFI Serie C Full Dúplex (Con Cámara)	WIFI Serie C Full Dúplex (Con Cámara y Lector de Tarjeta)	WIFI Serie C Full Dúplex Emergencia SOS		WIFI Serie C Full Dúplex Emergencia SOS (Con cámara)	
Referencia	C514	C515	C516	C517	C514-E-A	C514-E-R	C516-E-A	C516-E-R
Pintura Tratada (horneada) de Alta durabilidad	Gris Texturado RAL 9006	Gris Texturado RAL 9006	Gris Texturado RAL 9006	Gris Texturado RAL 9006	Amarillo RAL 1023	Rojo RAL 3020	Amarillo RAL 1023	Rojo RAL 3020
Formato	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie		Superficie	
Botón o Teclado numérico	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado		1 botón mecánico retro-iluminado	
Indicación Estado de llamada	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)		Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	
Leyenda Braille	No	No	No	No	Si		Si	
Dimensiones (HxWxD) mm	188x115,9x40	188x115,9x40	188x115,9x40	188x115,9x40	188x115,9x40		188x115,9x40	
Lector de Tarjetas	No	Si	No	Si	No		No	
Cámara Color	No	No	Si	Si	No		Si	
Soporta Videollamada	No	No	Si	Si	No		Si	
Video Streaming	No	No	Si	Si	No		Si	
Cumplimiento CTE SUA9/SI 3-7	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente	Si		Si	

Panphone WIFI Serie C Full Dúplex

Intercomunicador IP-SIP Antivandálico con Tarjeta CSIP



C514, C515, C516, C517
Gris Mate Texturado (RAL 9006)
(188x115,9x40mm)

Ref	Nombre	PVP
C514	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex Gris de Superficie 1 botón	€ 363,50
C515	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex Gris de Superficie 1 botón con Lector de Tarjeta	€ 430,50
C516	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Superficie 1 botón con Cámara Color	€ 395,40
C517	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Superficie 1 botón con Cámara Color y Lector de Tarjeta	€ 462,40

Versiones Disponibles:

- ✓ Con Cámara Color IP
- ✓ Con Lector de Tarjeta
- ✓ Con Cámara y Lector Tarjeta

Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Emergencia SOS

Intercomunicador IP-SIP Antivandálico Especial con Tarjeta CSIP



C514-E-A y C516-E-A
Amarillo (RAL 1023)
(188x115,9x40mm)

C514-E-R y C516-E-R
Rojo (RAL 3020)
(188x115,9x40mm)

Ref	Nombre	PVP
C514-E-A	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Emergencia SOS Amarillo 1 botón	€ 385,83
C514-E-R	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Emergencia SOS Rojo 1 botón	€ 385,83
C516-E-A	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Emergencia SOS Amarillo 1 botón con Cámara Color	€ 417,74
C516-E-R	Intercomunicador Panphone WIFI Serie C Full Dúplex de Emergencia SOS Rojo 1 botón con Cámara Color	€ 417,74

Versiones Disponibles:

- ✓ Con o sin Cámara Color IP
- ✓ Color Amarillo y Rojo