

Panphone WIFI Serie 4 Full Dúplex

Intercomunicador WIFI Antivandálico con Tarjeta CSIP



Versiones Disponibles:

- ✓ Superficie o de empotrar
- ✓ Teclado numérico o un botón
- ✓ Con Cámara Color IP
- ✓ Con Lector de tarjeta
- ✓ Con Cámara y Lector Tarjeta

Ref	Nombre	PVP
4514	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 433,89
4524	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 468,61
4534	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 439,07
4544	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex	€ 491,99
4515	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 488,58
4525	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 523,30
4535	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 493,76
4545	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Lector de tarjeta	€ 546,68
4516	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 459,93
4526	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 494,65
4536	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 465,11
4546	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color	€ 518,03
4517	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 514,62
4527	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Superficie Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 549,34
4537	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar 1 botón, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 519,80
4547	Intercomunicador Panphone WIFI Serie 4 de Empotrar Teclado, tarjeta CSIP, Audio Full Dúplex con Cámara Color y Lector de tarjeta	€ 572,72

Todos los equipos Panphone incluyen alimentador y tienen 2 años de garantía.



1 Botón Superficie
187x104x32mm

4514
4515
4516
4517



Teclado Superficie
187x104x32mm

4524
4525
4526
4527



1 botón Empotrar
Exterior 217,41x128,8x8,6mm
Interior 180x91,40x30mm

4534
4535
4536
4537



Teclado Empotrar
Exterior 217,41x128,8x8,6mm
Interior 180x91,40x30mm

4544
4545
4546
4547

Características generales de Panphone GSM 4G/LTE Serie C

Intercomunicador manos libres con colgado/descolgado automático	Si	Mensajes pregrabados multi-idioma para indicación de estado o actividad. Disponibles Español, Inglés, Portugués, Catalán y otros idiomas.	Si
Caja de montaje de aluminio de alta resistencia	Si	Configuración de números permitidos y lista blanca para llamadas entrantes y activación de Relés (hasta 256)	Si
Pintura tratada, horneada, de Alta durabilidad y resistencia a intemperie e incidencias climáticas	Si	Volumen de micrófono y altavoz ajustable automáticamente (Control de Ganancia)	Si
Agarre con tornillos de seguridad	Si	Apertura de puertas de forma remota (activación de relés) con marcación de código desde cualquier teléfono externo, llamada perdida o SMS.	Si
Antivandálico	Si	Programación de números permitidos para activación de relés	Si
Conexión de Voz	Red móvil celular	Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos (Lectores tarjeta, huella dactilar, etc). Controlable normalmente cerrado o abierto.	2
Cobertura Inalámbrica	Cobertura red móvil celular	Puertos entrada para pulsadores externos o sensores	1 para pulsador y 1 para pulsador/sensor
Soporta tarjeta SIM	1 SIM (Formato normal)	Notificación de activación de relé mediante SMS	Si
Tecnologías Móviles	GSM, WCDMA, LTE-TDD y LTE-FDD	Cableado	Alimentación DC
Bandas de frecuencia GSM (Mhz)	B8 (900) y B3 (1800)	Alimentación	12V DC
Bandas de frecuencia WCDMA 3G (Mhz)	B1 (2100), B8 (900) y B5 (850)	Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual	Incluido
Bandas de frecuencia 4G/LTE cat 4 (Mhz)	B1 (FDD 2100), B3 (FDD 1800); B5 (FDD 850), B7 (FDD 2600); B8 (FDD 900), B20 (FDD 800DD), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300) y B41 (TDD 2500)	Configuración por mensajes SMS	Si
Marcación automática a número desde pulsador de llamada	Si	Mejora de calidad de sonido con aislamiento de ruido exterior.	Si
Marcación secuencial de hasta 9 números en caso de error de llamada o no contestación por cada tecla.	Si	Detección de Alarma o puerta abierta/cerrada	Si
Límite de duración de llamada	Si		

Versiones	Panphone GSM 4G/LTE	Panphone GSM 4G/LTE de Emergencia SOS	
Referencia	C410	C410-A-E	C410-R-E
Color	Gris Texturado RAL 9006	Amarillo RAL 1023	Rojo RAL 3020
Formato	Superficie	Superficie	
Botón o Teclado numérico	1 botón mecánico retro-iluminado	1 botón mecánico retro-iluminado	
Indicación Estado de llamada	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	Tono, mensajes de Audio y Luz botón (fijo=stand-by, llamada=intermitente)	
Leyenda Braille	No	Si	
Dimensiones (HxWxD) mm	188x115,9x40	188x115,9x40	
Cámara Color	No	No	
Lector de Tarjeta	No	No	
Puertos Ethernet	-	-	
Potencia altavoz	Hasta 1W	Hasta 1W	
Cancelación Eco	Si	Si	
Cumplimiento CTE SUA9/SI 3-7	Parcialmente	Si	